

Inserta Tee® pour la technologie sans tranchée

Les raccords Inserta Tee sont la solution idéale pour reconnecter les branchements latéraux dans le cadre de projets liés à l'éclatement de conduites, au chemisage et aux membranes CIPP. Les Inserta Tees offrent le moyen le plus rentable de rétablir les branchements latéraux dans tout égout gravitaire ou toute application d'eau. La polyvalence d'Inserta Tee vous permet de localiser et de raccorder les branchements latéraux, tout en assurant le rendement dont vous avez besoin. Les raccords Inserta Tee répondent à toutes les normes ASTM pour une connexion étanche à l'eau*, testable à l'air et fiable.



Insertion



Éclatement de tuyau



Membrane CIP

Tests de dépistage	Conforme aux exigences d'essai de la norme ASTM D3212 à 10,8 psi. Testable sur le terrain selon les normes ASTM F2487, C969 et F1417.	Conforme aux exigences d'essai de la norme ASTM D3212 à 10,8 psi. Testable sur le terrain selon les normes ASTM F2487, C969 et F1417.	Conforme aux exigences d'essai de la norme ASTM D3212 à 10,8 psi. Testable sur le terrain selon les normes ASTM F2487, C969 et F1417.
Installation	Coupez l'ancien tuyau, installez-le directement dans le nouveau tuyau et appliquez le coulis autour d'Inserta Tee.	Repérez et dégagez la zone où le branchement latéral doit être rétabli. Pas besoin d'excaver autour du nouveau tuyau. Installez l'Inserta Tee en utilisant la méthode standard et reconnectez le branchement latéral.	Coupez ou cassez l'ancien tuyau, installez-le directement dans le nouveau tuyau et appliquez le coulis autour de l'Inserta Tee.
Adaptabilité de la ligne principale	Convient à tous les types et diamètres courants de tuyau principal.	Convient à tous les types et diamètres courants de tuyau principal.	Convient à tous les types et diamètres courants de tuyau principal.
Raccord	Convient à tous les types courants de tuyau latéral de 50 à 600 mm (2 à 24 po).	Convient à tous les types courants de tuyau latéral de 50 à 600 mm (2 à 24 po).	Convient à tous les types courants de tuyau latéral de 50 à 600 mm (2 à 24 po).

* La performance de l'étanchéité à l'eau dépend du type et de l'état du tuyau principal. Communiquez avec votre représentant ADS au sujet de votre application spécifique.



adspipe.ca

Les « Conditions générales de vente » d'ADS sont disponibles sur le site Web d'ADS à l'adresse adspipe.ca.
Le logo d'ADS, N-12^{MD}, Inserta Tee^{MD} et la Ligne verte sont des marques déposées d'Advanced Drainage Systems, Inc.
© 2026 Advanced Drainage Systems, Inc. 10963_Q 06-26 MH