

## Conectores Insertables de 17 mm Para Irrigación por Goteo

### APLICACIÓN

- Diseñados para conectar de forma segura secciones de tubería de suministro o líneas de riego de 17 mm
- Compatibles con los productos de NDS o de otros fabricantes

### CARACTERÍSTICAS

- El diseño único de doble estría permite una instalación fácil
- Ideal tanto para instalaciones en subsuelo como al nivel del suelo
- Fabricados de acetal tratado con inhibidores UV para evitar la decoloración y el agrietamiento

### RANGO DE PRESIÓN

- 0 a 50 PSI

### ESPECIFICACIONES

- Se ajusta a tubería de suministro o líneas de riego de 17 mm (0.560 DI X 0.660 DE)

### GARANTÍA

- Garantía limitada de un año

| Número De Parte | Descripción                                                  | Imagen                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C 17            | Acoplamientos insertables de 17 mm                           |    |
| EL 17           | Codos insertables de 17 mm                                   |    |
| T 17            | Tes insertables de 17 mm                                     |    |
| CX 17           | Cruces insertables de 17 mm                                  |   |
| BTMA 1750       | Adaptadores MPT insertables de 17 mm X 1/2 pulg              |  |
| BTMA 1775       | Adaptadores MPT insertables de 17 mm X 3/4 pulg              |  |
| TMA 1750        | Adaptadores MPT en Te insertable de 17 mm X 1/2 pulg         |  |
| YMA 1775        | Adaptadores MPT de conexión Y insertable de 17 mm X 3/4 pulg |  |
| BV 17           | Válvulas de bola de inserto                                  |  |