

Guide de comparaison

Inserta Tee^{MD}

Le guide de comparaison Inserta Tee a été conçu pour illustrer les différences entre Inserta Tee et d'autres produits. Les Inserta Tees sont destinés aux installations neuves, de réhabilitation et de réparation et permettront ce qui suit :

- Réduction des heures de travail et des matériaux de tuyauterie
- Services connectés au besoin
- Élimine les colles, les résines époxy, le coulis et le resserrement des bandes



Inserta Tee



T à selle en caoutchouc



Selle



Autres produits

Tests de dépistage	Testable à l'air dans la plupart des tuyaux; répond aux exigences d'essai de la norme ASTM D3212 à 75 kPa (10,8 psi). Testable sur le terrain selon les normes ASTM F2187, C969 et F1417.	Les informations d'essai sont limitées et ne répondent pas à la norme ASTM D3212 à 75 kPa (10,8 psi).	Les informations d'essai sont limitées et ne répondent pas à la norme ASTM D3212 à 75 kPa (10,8 psi).	Les informations d'essai sont limitées et ne répondent pas à la norme ASTM D3212 à 75 kPa (10,8 psi).
Installation	Instructions d'installation incluses avec chaque Inserta Tee pour s'assurer de carotter le trou parfait. La protrusion minimale n'interférera pas avec l'inspection après l'installation. Aucune sangle ou bande à resserrer. Pas besoin de perturber le remblai autour du tuyau hôte. Rapide, efficace et facile à installer.	Aucune instruction d'installation sur la façon de forer le trou. Les bandes doivent être installées autour du tuyau hôte et doivent être resserrées après 15 minutes. Le remblai doit être complètement retiré autour du tuyau hôte. Ne peut pas être utilisé sur un tuyau hôte annelé ou nervuré.	Trou de diamètre spécifique requis pour empêcher la botte de s'effondrer dans le tuyau hôte. Les bandes et les sangles doivent être serrées à un couple spécifique et resserrées après 15 minutes. Le remblai doit être complètement retiré autour du tuyau hôte. Ne peut pas être utilisé sur un tuyau hôte annelé ou nervuré.	Aucune instruction d'installation sur la façon de forer le trou. La protrusion dans la ligne principale interfère avec l'équipement vidéo ou les mandrins après l'installation.
Adaptabilité de la ligne principale	Convient à tous les types et diamètres courants de tuyau principal.	Limité aux tuyaux principaux avec paroi extérieure lisse.	Types et diamètres de tuyaux principaux limités.	Types et diamètres de tuyaux principaux limités.
Raccord latéral	Convient à tous les types courants de tuyau latéral de 50 à 600 mm (2 à 24 po).	Tailles et types de tuyaux latéraux limités.	Tailles et types de tuyaux latéraux limités.	Tailles et types de tuyaux latéraux limités.



fr.adspipe.ca