

Filtro Regulador de Presión Wye

APLICACIÓN

- Los filtros en Y reguladores de presión combinan la regulación de presión y la filtración en una unidad compacta
- Ideales para sistemas con bajo volumen de flujo; se sujetan a punto de conexión FPT de 3/4 pulg o 1 pulg

CARACTERÍSTICAS

- PRYF 30 está preconfigurado a 30 PSI
- PRYF 40 está preconfigurado a 40 PSI
- Fabricados de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto impacto y tratado con inhibidores UV
- El filtro de acero inoxidable de malla de 200 bloquea las partículas que pueden obstruir y dañar potencialmente a los emisores
- El tapón de purga removible con limpiador facilita la purga de los componentes para la limpieza y el mantenimiento
- Se ajusta a una caja de válvula redonda de 6 pulg

RANGO OPERATIVO

- PRYF 30: Rango de flujo de 0.2 – 5 galones por minuto
- PRYF 40: Rango de flujo de 2.0 – 15 galones por minuto

ESPECIFICACIONES

- Requisito de filtración: pantalla de acero inoxidable de malla de 200
- Presión de entrada:
PRYF 30 regula 20 -150 PSI a 30 PSI
PRYF 40 regula 20 -150 PSI a 40 PSI

GARANTÍA

- Garantía limitada de un año



PRYF 30



PRYF 40

Número de Parte	Descripción
PRYF 30	MPT, 30 PSI 3/4 pulg.
PRYF 40	MPT, 40 PSI 1 pulg.