

# Tête réductrice en fonte de 1200mm

La tête réductrice en fonte ductile ADS pour regard d'égout en PEHD de 1200mm (48 po) est la dernière édition de notre gamme de produits de puisards et regards en PEHD. Ce nouveau design de tête vous donne une force inégalée, et permet des installations peu profondes, une facilité d'installation et des ajustements faciles au chantier.



## Facile à adapter en chantier

La nouvelle conception permettra une profondeur minimale approximative de 300mm (12 po) du terrain fini à la couronne du tuyau. Il permet également des ajustements en chantier de hauteur rapides et faciles avec un tuyau en PEHD de 900mm (36 po).



## Conception structurale et durable

Cette conception de tête réductrice en fonte ductile offre un profil moins profond. La fonte est beaucoup plus durable et sera capable de résister à des charges et des contraintes plus élevées que celles dont la structure rencontrera.



## Matériel

La tête réductrice pour regard d'égout en PEHD de 1200mm (48 po) sera coulée à partir de fonte ductile conforme à la norme ASTM A536 de grade 70-50-05 et sera revêtue de peinture noire sans plomb.

## Installation


Commencez par remblayer le regard d'égout en PEHD de 1200mm (48 po) avec un matériel granulaire. L'installation de la nouvelle tête réductrice est simple. Il suffit de la placer sur le dessus du regard en PEHD de 1200mm avec un joint de mastic en butyle entre le couvercle et le PEHD. La plaque est conçue pour avoir un diamètre intérieur qui correspond étroitement au diamètre du regard de 1200mm.

**Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec:**

### Simon Decoste

Directeur des Ventes  
514-886-9726  
simon.decoste@adspipe.com

S'adapte à une variété de pièces de fonte disponibles localement



Tuyau d'ajustement verticale en PEHD de 900mm (36 po) (en option)



NOUVELLE tête réductrice en fonte ductile de 48 po



Regard en PEHD de 1200mm (48 po)



Le cadre et couvercle peuvent s'installer directement sur la tête réductrice



adspipe.com

800-733-9554