

**IDEAL PIPE**

Page 1 de 3

100-1100 Ideal Drive  
Thorndale (Ontario) N0M 2P0

**BNQ 3624-120/2016-04-26**

*Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **3549**  
Date de délivrance : **2023-06-28**  
Date d'expiration : **2025-06-30**

**TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE**

Diamètre, mm	Classe	Catégorie	Type
375	A	R320	1 et 2
450	A	R320	1 et 2
525	A	R320	1 et 2
600	A	R320	1 et 2
750	A	R320	1 et 2

Les marques de commerce de ces tuyaux sont :

- N-12 ST avec l'assemblage à cloche et garniture intégré ou à bout droit utilisé avec manchon fendu;
- N-12 WT avec l'assemblage étanche à cloche et garniture intégré.

R 210 : rigidité minimale de 210 kPa, à 5 % de déformation.

R 320 : rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé – 2 : perforé.



**IDEAL PIPE**

Page 2 de 3

100-1100 Ideal Drive  
Thorndale (Ontario) N0M 2P0

**BNQ 3624-120/2016-04-26**

*Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **3549**  
Date de délivrance : **2023-06-28**  
Date d'expiration : **2025-06-30**

**RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS**

Diamètre, mm	Appellation	Code produit	Fabricant
375	Cloche et garniture intégré	15810020IBEA+1588MGTPV	ADS/Hancor (A/H)
375	Cloche et garniture intégré étanche	15650020IBEAS+1566MGM	ADS/Hancor (A/H)
375	Manchon fendu	1565AA	ADS
450	Cloche et garniture intégré	18810020IBEA+1888MGTPV	ADS/Hancor (A/H)
450	Cloche et garniture intégré étanche	18650020IBEAS+1866MGM	ADS/Hancor (A/H)
450	Manchon fendu	1865AA	ADS
525	Cloche et garniture intégré	21810020IBEA+2188MG	ADS/Hancor (A/H)
525	Cloche et garniture intégré étanche	21650020IBEAS+2166MGM	ADS/Hancor (A/H)
525	Manchon fendu	2165AA	ADS
600	Cloche et garniture intégré	24810020IBEA+2488MGTPV	ADS/Hancor (A/H)
600	Cloche et garniture intégré étanche	24650020IBEAS+2466MGM	ADS/Hancor (A/H)
600	Manchon fendu	2465AA	ADS
750	Cloche et garniture intégré	30810020IBEA+3088MG	ADS/Hancor (A/H)
750	Cloche et garniture intégré étanche	30650020IBEAS+3066MG	ADS/Hancor (A/H)
750	Manchon fendu	3065AA	ADS

NOTE — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.



**IDEAL PIPE**

Page 3 de 3

100-1100 Ideal Drive  
Thorndale (Ontario) N0M 2P0

**BNQ 3624-120/2016-04-26**

*Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **3549**

Date de délivrance : **2023-06-28**

Date d'expiration : **2025-06-30**

**HISTORIQUE**

Date	Description de la modification
2019-06-13	Émission du certificat.
2020-03-13	Ajout des manchons fendus désignés 375 mm, 450 mm and 525 mm.
2020-09-14	Ajout des manchons fendus désignés 600 mm et 750 mm.
2021-06-18	Renouveaulement du certificat.
2023-06-28	Renouveaulement du certificat.